Detectores de movimiento UNIDETECT

POTENCIA Y DURABILIDAD

Ideal para aplicaciones de luz, alarma o videovigilancia, la tecnología de infrarrojos pasivos (PIR), conmuta
automáticamente su dispositivo eléctrico de 12V o 24V(por ejemplo, alarma, reflector, etc.) día y noche encuanto detecta una fuente de calor en movimiento en su alcance.

Protegido contra la lluvia (IP44), UNIDETECT es adecuado para uso en interior y exterior. Se puede montar en la pared o en el techo. Su sensor de gama alta cubre una gran área de detección.

Ajustable para mayor precisión:
- funciona las 24 horas al día o según un nivel de luminosidad determinado,
- el tiempo de conmutación también es ajustable.

UNITECK

- Gran ángulo de detección
- Largo alcance
- Período de detección ajustable (día y/o noche)
- Tiempo de conmutación ajustable
- Protegido contra la lluvia
- Amplio rango de funcionamiento

Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en Taiwán

	UNIDETECT 5.24	UNIDETECT 10.12
	Ref 1719	Ref 0668
Sistema		
Tensión de la batería	12/24 V	12 V
Corriente máxima	5 A	10 A
Autoconsumo	0,2 mA	2 mA
Clase de protección	IP44	
Temperatura de funcionamiento	-20°C a + 50°C	-20°C a + 45°C
Detector		
Zona de detección	180°	120°
Rango de detección	1 à 10 m	
Ajuste de la duración de la llamada	5 s a 15 min	6 s a 12 min
Altura de montaje recomendada	2 m	
Ajuste de la sensibilidad del brillo	10 a 1000 Lux (continuo)	5 a 1000 Lux (continuo)
Características mecánicas		
Dimensiones (h x a x d)	60x133x103 mm	82x60x117 mm
Peso	150 g	150 g
Garantía		
Duración	2 años	2 años

NEW