LEGERI, MOBILI E POTENTI

	UNICHARGE 1,5.12 Ref 1191	UNICHARGE 4.12 Ref 1207	UNICHARGE 8.12 Ref 1214
Sistema			
Tensione di entrata AC	230 V AC ±10% 50Hz	230 V AC ±10% 50Hz	230 V AC ±10% 50Hz
Tensione di uscita DC	6 V-12 V	6 V-12 V	12 V
Potenza max.	28 W	75 W	150 W
Tecnologia di carica	automatica multi-fase	automatica multi-fase	automatica multi-fase
Batteria			
Tipi di batterie	piombo liquido ,AGM, gel	piombo liquido ,AGM, gel	piombo liquido ,AGM, gel
Tensione bat. accettata	6 V-12 V	6 V-12 V	12 V
Capacità batteria	8-40 Ah	2-120 Ah	10-250 Ah
Carica			
Intensità di carica	1,5 A	1/4 A	2/8 A
Fasi di carica	4	8	9
Tensione batteria minima	3,5 V	0 V (manuale) 5 V (auto)	0 V (manuale) 5 V (auto)
Collegamento			
Morsetti	sì	sì	sì
Occhielli	sì	sì, con Charge control	sì, con Charge control
Caratteristiche meccaniche			
Grado di Protezione	IP65	IP65	IP65
Temperatura di funzionamento	-10°/+50°C	-10°/+50°C	-10°/+50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°/+70°C	-20°/+70°C	-20°/+70°C
Dimensioni en mm (Lxlxa)	109×47×85	176,6×72,4×48,9	202,6×92,5×59,1
Peso	250 g	530 g	740 g
Garanzia			
Durata	2 anni	2 anni	2 anni

Collegamento occhielli semplici

Per UNICHARGE 1,5.12 (Incluso)

Ref 0583

Collegamento occhielli con tecnologia Charge control

Per UNICHARGE 4.12/8.12 (incluso)

Ref 0590

MAGGIORE DURATA DI VITA BATTERIA

1 Test
Analisi dello stato della batteria.

2 Repair sulfated battery*
Recupero delle batterie solfatate (scarica profonda lunga).

3 Repair low battery*
Recupero delle batterie profondamente scariche.

4 Boost charge
Carica veloce a potenza max

5 Equalisation
Equalizzazione della carica al 100% su tutti gli elementi della batteria

6 Recondition
Agitazione della batteria per evitare i fenomeni di stratificazione

7 Charge Diagnostic
Verifica del mantenimento della carica della batteria

8 100%
Mantenimento della carica al 100% (floating).

9 Life+/Storage
Compensazione dell'auto scarica naturale della batteria, con carica d'impulso per una durata di vita maggiore

*UNICHARGE 4.12 e 8.12 solo
**UNICHARGE 8.12 solo

Qualità garantita da Uniteck
Fabbricato en R.P.C.

EN 60335-1, EN 60335-2-29 & EN 55014-1 / EN 55014-2, EN 61000-3-2 - EN61000-3-3 – EN 62233

Caricabatteria UNICHARGE

RIPARA, RICARICA E PRESERVA LE VOSTRE BATTERIE

UNITECK

- Testa, ripara, desolfata, carica al 100%, mantiene la carica e migliora la durata di vita
- Memorizza e rilancia automaticamente l'ultima modalità se si interrompe l'alimentazione
- Protetto contro le inversioni di polarità, cortocircuiti, scintille
- Protetto contro polvere e acqua (IP65)
- Controllato dal microprocessore

Dotato di un algoritmo di carica multi-fase di ultima generazione, UNICHARGE, ricarica perfettamente al 100% e senza monitoraggio tutti i tipi di batterie al piombo: con elettrolita liquido, gelificato (GEL) e AGM (senza manutenzione)

Progettato e sviluppato per tutte applicazioni, UNICHARGE è il caricabatteria ideale per la ricarica delle batterie solari, batterie di veicoli, (macchina, moto, camper, scooter, motoslitta, trattore e macchine agricole) di barche, allarmi, recinzioni...

UNICHARGE 4.12 e 8.12 sono molto più di semplici caricabatterie, loro:
- riparano e ricaricano le batterie profondamente scariche (>0 V),
- riparano le batterie che avrebbe subito il processo di solfatazione,
- preservano le batterie del fenomeno di stratificazione (modalità ricondizionamento, modello 8.12),
- evitano l'autoscarica delle batterie durante i lunghi periodi di svernamento o di stoccaggio pur migliorando la loro durata di vita.

UNICHARGE è dotato di un kit collegamento morsetti, ma anche di un kit collegamento occhielli, ideale per le cariche regolari o per batterie difficilmente accessibili.
I modelli 4.12 e 8.12 dispongono inoltre della tecnologia «Charge control» sul collegamento occhiello, ciò che permette di verificare lo stato di carica della batteria

	UNICHARGE 1,5.12	4.12	8.12
150-200 Ah	80-107 h	30-40 h	15-20 h
60-150 Ah	32-80 h	12-30 h	8-15 h
80-150 Ah	43-80 h	16-30 h	8-15 h
45-120 Ah	24-64 h	9-24 h	4.5-12 h
10-30 Ah	5-16 h	2-6 h	1-3 h
10-30 Ah	5-16 h	2-6 h	1-3 h
5-20 Ah	3-11 h	1-4 h	0.5-2 h

Durata indicativa per una carica all'80%

x-x h raccomandato
x-x h adatto però la carica potrebbe essere più lunga o troppo veloce rispetto ad un caricabatteria raccomandato